



SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i zastosowania

- Identyfikator produktu: SPRAY-KON B707 AEROSOL (nr produktu S1502)
- Istotne zastosowania: klej kontaktowy w aerozolu do zastosowań przemysłowych i technicznych.
- Zastosowania odradzane: wszelkie inne niż powyższe.
- Numer telefonu alarmowego: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – 042 657 99 00, 042 631 47 67

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

- Aerosol 1; H222 – Skrajnie łatwopalny aerosol.
- Press. Gas; H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
- Carc. 2; H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka (zawartość dichlorometanu).

Zwroty H: H222, H229, H351.

Zwroty P: P202, P210, P211, P251, P260, P271, P308+P313, P410+P412, P405, P501.

Dodatkowe informacje: Pojemnik pod ciśnieniem – chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej 50 °C. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Mieszanina:

- Dichlorometan (metylenochlorek) – 30–60 % wag. (CAS: 75-09-2; WE: 200-838-9) – Carc. 2; H351
- Propan – 10–30 % wag. (CAS: 74-98-6; WE: 200-827-9)
- Butan / Izobutan – 10–30 % wag. (CAS: 106-97-8; 75-28-5; WE: 203-448-7; 200-857-2)

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- **Wdychanie:** wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło, w razie potrzeby wezwać lekarza.
- **Kontakt ze skórą:** zdjąć skażoną odzież, przemyć skórę wodą z mydłem.
- **Kontakt z oczami:** płukać dużą ilością wody przez min. 15 minut, usunąć soczewki kontaktowe, skontaktować się z lekarzem.
- **Połknięcie:** przepłukać usta wodą (jeśli poszkodowany jest przytomny), nie wywoływać wymiotów, wezwać pomoc medyczną.



CORADIKA

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

☎ (+48) 515 – 545 – 948

☎ (+48) 739 – 234 – 518

✉ biuro@coradika.pl

🌐 www.coradika.pl



- **Objawy:** zawroty głowy, senność, nudności, podrażnienie dróg oddechowych i błon śluzowych.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **Odpowiednie środki gaśnicze:** mgła wodna, CO₂, piana gaśnicza, proszek.
- **Niewłaściwe środki:** zwarty strumień wody.
- **Szczególne zagrożenia:** skrajnie łatwopalny produkt; w pożarze mogą powstawać toksyczne gazy, m.in. tlenki węgla.
- **Środki ochrony dla strażaków:** odzież ochronna, aparat oddechowy izolujący.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia

- Usunąć źródła zapłonu, zapewnić wentylację.
- Zebrać rozlany produkt za pomocą niepalnego materiału sorpcyjnego.
- Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub wód powierzchniowych.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i jej magazynowanie

- Postępowanie: unikać wdychania par, kontaktu ze skórą i oczami. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Magazynowanie: przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Nie przechowywać razem z kwasami ani z utleniaczami.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Dopuszczalne wartości narażenia:

- Dichlorometan – NDS 20 mg/m³, NDSh 50 mg/m³
- Propan – NDS 1800 mg/m³
- Butan – NDS 1900 mg/m³, NDSh 3000 mg/m³

Środki ochronne:

- Zapewnić skuteczną wentylację.
- Ochrona oczu: okulary ochronne.
- Ochrona skóry: rękawice odporne na chemikalia, odzież robocza.
- Ochrona dróg oddechowych: przy słabej wentylacji – półmaska z filtrem typu A.



CORADIKA

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

☎ (+48) 515 – 545 – 948

☎ (+48) 739 – 234 – 518

✉ biuro@coradika.pl

🌐 www.coradika.pl

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**

- Postać: aerozol
- Barwa: bursztynowa
- Zapach: charakterystyczny, chlorowcopochodny
- Gęstość (20 °C): ~ 1,18 g/cm³
- Lepkość (20 °C): ~ 150 mPa·s
- Temperatura wrzenia (główny składnik): ~ 40 °C
- Punkt zapłonu: < -40 °C
- Granice wybuchowości: 1,8 – 9,5 % obj.
- Log Pow (dichlorometan): 1,25

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- Produkt stabilny w warunkach normalnych.
- Unikać źródeł zapłonu, nagrzania, kontaktu z kwasami i utleniaczami.
- W warunkach pożaru powstają toksyczne gazy, w tym tlenki węgla i chlorowcopochodne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe.
- Długotrwałe narażenie na rozpuszczalniki może powodować trwałe zaburzenia zdrowia.
- Zawiera dichlorometan – podejrzewa się działanie rakotwórcze (Carc. 2).

Dane toksykologiczne (dla dichlorometanu):

- LD₅₀ (mysz, p.o.) = 4770 mg/kg
- LC₅₀ (szczur, 4 h) = 88 mg/L

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, jednak nie wolno dopuszczać do zrzutów do wód lub gleby.
- Dichlorometan ma niski potencjał bioakumulacji (Log Pow = 1,25).

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- Nie usuwać do kanalizacji ani odpadów komunalnych.
- Przekazać odpady i puste pojemniki do uprawnionych odbiorców odpadów niebezpiecznych.

**CORADIKA**

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

☎ (+48) 515 – 545 – 948

☎ (+48) 739 – 234 – 518

✉ biuro@coradika.pl

🌐 www.coradika.pl



- Kod odpadów: 16 05 04* lub 15 01 10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych).

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

- UN 1950 – Aerozole
- Klasa ADR/RID: 2 (gaz palny)
- Kod klasyfikacyjny: 5F
- Etykieta: 2.1
- Kod tunelowy: D/E

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- Produkt podlega przepisom REACH (WE 1907/2006) i CLP (WE 1272/2008).
- Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

- Zwroty H: H222, H229, H351
- Informacje zawarte w tej karcie mają na celu zapewnienie bezpiecznego stosowania, transportu i przechowywania produktu.
- Dane oparte na aktualnej wiedzy technicznej i literaturze branżowej.
- Wersja neutralna – bez wskazania producenta lub dystrybutora.

**CORADIKA**

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

 (+48) 515 – 545 – 948

 (+48) 739 – 234 – 518

 biuro@coradika.pl

 www.coradika.pl