



Zastosowanie

Do mocowania folii ołowianej, elementów reklamowych (banery, POS), montażu profili i elementów przemysłowych, montażu ekranów LED i paneli dotykowych oraz prac poligraficznych.

Dostępne szerokości i długości

- Szerokość taśmy: od 4 mm do 1060 mm (standardowo szerokość 1060 mm)
- Długość nawoju (rolki): 5 m, 10 m, 25 m, 50 m (standardowo 25 m)
- Możliwość dostosowania szerokości i długości do indywidualnych potrzeb klienta

Właściwości techniczne

Rodzaj	Taśma foliowa dwustronna
Kolor	Przezroczysta
Kolor przekładki	Czerwony
Nośnik	Folia PET (poliestrowa, przezroczysta)
Przekładka	Folia PP
Klej	Akrylowy dyspersyjny, mocny, dwustronny
Przylepność	15 N / 25 mm
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 48 h
Temperatura pracy	od -20°C do +120°C
Odporność temperaturowa	do 200°C (krótkotrwała)
Cechy	Wysoka przyczepność do folii ołowianej, metalu, szkła, tworzyw sztucznych i papieru; trwałe, czyste i estetyczne klejenie; łatwa aplikacja bez użycia narzędzi

**CORADIKA**

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

(+48) 515 – 545 – 948
 (+48) 739 – 234 – 518
 biuro@coradika.pl
 www.coradika.pl



Instrukcja montażu (skrót)

- Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię
- Odkleić część przekładki i przyłożyć taśmę, dociskając równomiernie
- Usunąć drugą część przekładki i docisnąć połączenie z docelową powierzchnią
- Dla najlepszej przyczepności dociskać przez kilka sekund i unikać naprężeń mechanicznych przez pierwsze godziny po montażu.

Podsumowanie

Taśma foliowa dwustronnie klejąca to uniwersalne rozwiązanie montażowe — łączy estetykę (przezroczysty nośnik) z trwałością i odpornością temperaturową, co czyni ją odpowiednią do zastosowań przemysłowych oraz w ochronie radiologicznej (np. przy montażu folii ołowianej).

Przykład zastosowania taśmy PET tutaj: [instrukcja montażu taśmy](#)



CORADIKA

ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79
REGON: 529 131 178

(+48) 515 – 545 – 948
 (+48) 739 – 234 – 518
 biuro@coradika.pl
 www.coradika.pl